



# Miparox Anti-Rost-Spray

## Spray Anti-Óxido

Miparox Anti-Rost-Spray es un acabado protector de base epoxi anti-corrosiva que forma una capa oscura, casi negra, y dota al acabado de un comportamiento similar al de una imprimación. Una vez se haya esperado el tiempo de curado (12-24h) la superficie puede ser repintada.

### CARACTERÍSTICAS

*El óxido es neutralizado y convertido químicamente de forma que se torna en negro.*


*Combate la corrosión posible para el tratamiento efectivo del óxido.*

*Proporciona una protección duradera y una capa de imprimación en un solo paso.*


*Es un acabado de protección duradero.*



¡Agitar vigorosamente hasta que suenen las bolitas de metal!




Pulverizar a una distancia aprox. 20 - 25 cm.  
3 - 4 manos, dejando secar unos minutos hasta la siguiente mano.



3 - 5 min. entre mano y mano.



Girar el bote de spray con la cápsula hacia abajo y presionar hasta que se limpie.  
Al principio saldrá gas-producto y después sólo gas. Entonces quedará limpia.



Secado al tacto entre 12-24 horas, repintable a las 24 horas.

## Especificaciones técnicas

**Color:** Transparente.

**Condiciones del proceso:** Desde +15°C y hasta un 65% de humedad relativa del aire.

**Almacenaje:** Al menos 2 años en envases cerrados y originales.

**V.O.C:** EC valor límite para la categoría del producto (cat. B/e): 840 g/l (2007). Este producto contiene máx. 650 g/l VOC [ 5.43 lbs/gal]

**Información:** No olvide leer las Fichas de Seguridad de este producto.

**Formato:** 6 x 400ml.